






RECINZIONI ELEMENTO RUSTICO PER MURO A SECCO



Voce di capitolato

Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato per la formazione di muro a secco di altezza costante oppure variabile, secondo il profilo altimetrico del terreno e/o le sezioni tipo. L'impiego di tali elementi è ideale per la costruzione di muri di recinzione, aiuole, muri di contenimento, muri di argine, barriere anti rumore, ecc., consente inoltre di eseguire qualsiasi curvatura e ha duplice possibilità di posa in opera della parte a vista: liscia e splittata.

A richiesta l'elemento può essere fornito nei colori: **rosso**, **giallo**, **marrone** e **antracite**.

Codice	Descrizione	P.V.R.	S cm	H cm	L cm	Peso Kg	Pezzi per m2	Dim. pedana cm	Pezzi su pedana	Peso pedana Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
MS3515CCG	Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 giallo	V	35	15	25	25	26	70x75x100	40	1,000	480	1120
MS3515CCM	Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 marrone	V	35	15	25	25	26	70x75x100	40	1,000	480	1120
MS3515CCN	Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 antracite	V	35	15	25	25	26	70x75x100	40	1,000	480	1120
MS3515CCR	Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 rosso	V	35	15	25	25	26	70x75x100	40	1,000	480	1120
MS3515GR	Elemento rustico per muro a secco 35x15x25	V	35	15	25	25	26	70x75x100	40	1,000	480	1120