



Voce di capitolato

Pozzetto circolare carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con incastro a mezzo spessore, munito di impronte laterali per l'inserimento dei tubi.

Soletta dotata di passo d'uomo $\varnothing 60$ cm (circolare).

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	Ø cm	Ø1 cm	S cm	S1 cm	S2 cm	H cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
PC1200AB	Ø1200	Prolunga H33 Ø1200	PV	120		12		3	33	385	30	74
PC1200BM	Ø1200	Prolunga H66 Ø1200	PV	120		12		3	66	770	15	37
PC1200CH	Ø1200	Prolunga H99 Ø1200	PV	120		12		3	99	1,192	10	24
PC1200DD	Ø1200	Cono deviato Ø600-Ø1200	PV	60-120		12		3	103	994	10	28
PC1200FN	Ø1200	Elemento di base Ø1200	PV	120	50	12	10	3	87	1,326	9	21
PC1200PP	Ø1200	Anello raggiungiquota Ø600 H10	PV	60		12		3	10	58	210	484
PC1200QQ	Ø1200	Anello raggiungiquota Ø600 H15	PV	60		12		3	15	87	138	322
PC1200SC	Ø1200	Soletta Ø1200 sp.20	PV	144	60	20				620	20	46